Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:04

Link do produktu: https://sklep.truck-box.pl/elektrozawor-gergen-festo-jmfh-5-18-p-427.html



Elektrozawór GERGEN FESTO JMFH-5-1/8

Cena brutto	**1 051,65 zł**
Cena netto	**855,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**511300111**
Kod producenta	**FESTO-8820**

Opis produktu

Elektrozawór FESTO JMFH-5-1/8

Pasuje do urządzeń Gergen-Kipper

Funkcja zaworu 5/2 bistabilny
Sposób uruchamiania elektrycznie
Szerokość zabudowy 26 mm
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) 600 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze G1/8
Napięcie robocze przez cewkę, na osobne zamówienie
Ciśnienie robocze 0.15 MPa ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze 1.5 bar ... 8 bar
Konstrukcja Gniazdo talerzowe
Certyfikacja c UL us - Recognized (OL)
Stopień ochrony IP65
Średnica nominalna 5 mm
Szerokość modułu 27 mm
Funkcja odpowietrzenia z możliwością dławienia
Sposób uszczelnienia miękki
Pozycja montażu dowolny
Pomocnicze sterowanie ręczne z blokadą
Rodzaj sterowania sterowanie pilotem
Kierunek przepływu jednokierunkowy
Symbol 00995754
Pokrycie pokrycie ujemne
Maks. częstotliwość przełączania 25 Hz
Czas przełączania 10 ms
Maks. dodatni impuls testowy przy sygnale 0 2200 µs
Maks. ujemny impuls testowy na 1 sygnale 3700 µs
Parametry cewki Patrz cewka, na osobne zamówienie
Medium robocze
Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego
Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo 1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania -20 °C ... 60 °C

Temperatura medium -10 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia -5 °C ... 40 °C
Waga produktu 260 g
Przyłącze elektryczne przez cewkę F, na osobne zamówienie
Typ mocowania opcjonalnie: na listwie przyłączeniowej
Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze odpowietrzania pilota 82 M5
Przyłącze odpowietrzania pilota 84 M5
Przyłącze pneumatyczne 1 G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2 G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3 G1/8
Przyłącze pneumatyczne 4 G1/8
Przyłącze pneumatyczne 5 G1/8
Informacja o materiałach Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy Aluminiowy odlew ciśnieniowy